

## Miniaturaowa kamera z mikrofonem



**Cena : 455,10-zł**

**Cena promocyjna : 196,80 zł**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **poniżej średniego**

Średnia ocena : **brak recenzji**

### Mini kamera z fonią 480/520TVL 0.008lux



**PROCES SIGNAL IMAGE : Digital System Processing Signal**

**Wymiar sensor : 4.75mm (H ) x 3.55mm (V)**

**Rozdzielczość pozioma: 520 linii TV**

**System skanowania: 2:1 z przeplotem**

**Czułość: 0,008 Lux/F1.2**

**Widać wyraźnie , w prawie całkowitej ciemności**

**Kąt widzenia: 0,5 mm F2.0 / 55 °**

**Stosunek S / N: 48dB**

**Video out : 1.0V p-p/75ohm**

**Audio out : 1.0V p-p/1Kohm**

**Waga: 1g**

**Wymiary 9,5X9,5X15mm wysokość ( mniej niż cm)**

**Prąd pracy przy 5V : 72mA**

**DC Zasilanie : 3.3V -6V**

**Temperatura pracy: - 10 ° C do +50 ° C, mniej niż 90% RHót**

**Połączenia: PIN1 => czerwony DC5V PIN2 => cza GND PIN3 => żółty VIDEO OUT PIN4-biały AUDIO OUT**

#### Zastosowanie:

- 1) kamery te mogą być wykorzystywane bezpośrednio ze standardowym TV / magnetowid lub video RCA monitora
- 2) Aby wyświetlić więcej niż jedną kamerę CCTV na ekranie telewizora lub magnetowidu należy quad lub multipleksera
- 3) Aby wyświetlić na komputerze lub laptopie , potrzebna karta DVR
- 4) Rejestrator przemysłowy DVR.

#### Opakowanie:

mini kamera M900A

przewód zasilający + AV

zasilacz 5V